

# Шлифовальные круги 775L

## 3M™ Cubitron™ II Hookit™

### Конструкция:



Основы:	Полиэфирная пленка
Минерал:	смесь оксида алюминия и керамического зерна точной формы
Связка:	синтетическая водостойкая
Насыпка:	Открытая, электростатическая
Зернистость:	80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+
Размеры:	внешний $\phi$ 76 мм, 125 мм, 150 мм,

### Исполнение (тип):

Шлифовальный круг с отверстиями или без

### Крепление:

Stikit™ (PSA - клей чувствительный к давлению) или Hookit™ (крючок-петля)

### Оборудование:

Орбитально-шлифовальные машинки

### Принадлежности:

Оправки с креплением Hookit™

### Условия хранения:

Хранить при температуре 15-17°C и относительной влажности 35-50%

### Срок годности:

Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев после покупки.

### Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

### Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

### Обрабатываемые материалы:

Лаки, эмали, полимерные материалы, композитные материалы, дерево, металл

### Применение:

Шлифовальный круг для обработки поверхности

### Указания по безопасности:



Внешний $\phi$ , мм	Макс. частота вращения, об/мин
76	18 500
125	12 500
150	12 500

**INTA**

Официальный дистрибьютор 3M™ в Украине.

ООО "ИНТА"

Киев, Липковского, 1

тел.: +38 050 394 6440

<https://inta.pro/ru/abrazivnye-materialy-3m>