

# ПОДГОТОВКА КУЗОВА К ПОКРАСКЕ ШПАТЛЁВКА

# SOL

## SOLL LIGHT BLUE

Это легко применяемая значительно облегченная двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка. Используется для выравнивания мелких и крупных неровностей, для ремонта внутренних поверхностей автомобильных деталей. Хорошая адгезия к алюминию и оцинкованным поверхностям. Из-за низкой плотности хорошо шлифуется.




-  100:3
-  23° C/4-5 мин.
-  23° C/20-30 мин.
-  P80-240

Код	Цвет	Фасовка	Упаковка
SG6 LB 100	светло синий	1 л	6 шт.
SG6 LB 150	светло синий	1,5 л	3 шт.

## SOLL UNI

Это двухкомпонентная универсальная полиэфирная шпатлёвка, рекомендуется для заполнения отверстий и неровностей во время ремонта автомобильных частей кузова. Легко наносится, эластичная, хорошая адгезия к поверхностям. Может быть распространена на большой поверхности равномерно и не имеет пор, легко шлифуется даже после длительного периода времени. Несоздаёт потёков на вертикальных поверхностях.



-  100:2-3
-  20° C/4-6 мин.
-  20° C/20-30 мин.
-  P80-240

Код	Цвет	Фасовка	Упаковка
SG8 200	белый	2 кг	6 шт.